

SERIE EXTREM

		EXTREM 310	EXTREM 345	EXTREM 350	EXTREM 390	EXTREM 410	EXTREM 430	EXTREM 450	EXTREM 480
1	ALTURA ELEVACIÓN (mm)	3170	3510	3635	3745	4120	4355	4535	4780
2	ALTURA LIBRE MÁXIMA CON CAZO HORIZONTAL (mm)	2890	3230	3355	3465	3840	4075	4260	4430
3	ALTURA LIBRE MÁXIMA CON CAZO VOLTEADO (mm)	2195	2540	2660	2775	3145	3380	3560	3760
4	DISTANCIA DEL TRACTOR CON CAZO VOLTEADO (mm)	220	225	230	240	235	230	230	245
5	PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (mm)	150	150	150	244	188	119	125	119
6	VOLADIZO DEL CAZO NIVEL DEL SUELO (mm)	2200	2490	2330	2575	2750	2780	2970	2980
7	LONGITUD TOTAL (mm)	5300	5590	5430	5700	5770	5840	6400	6600
8	ÁNGULO DE RECOGIDA A NIVEL DEL SUELO (grados°)	46	51	46	46	45	48	47	50
9	ÁNGULO DE RECOGIDA A ALTURA MÁXIMA (grados°)	54	61	54	54	58	61	62	61
10	ÁNGULO DE VOLTEO A ALTURA MÁXIMA (grados°)	78	75	78	78	76	71	73	75
11	FUERZA ELEVACIÓN A MÁXIMA ALTURA (Kg)	1500	1600	1600	2200	2640	2640	2900	2750
12	POTENCIA DE ARRANQUE (Kg)	1900	2000	2000	2500	3100	3100	3500	3100
13	NÚMERO DE CILINDROS	4	4	4	4	4	4	4	4
14	PESO (Kg)	500	580	581	628	703	750	780	1350
15	POTENCIA DEL TRACTOR	50/80	50/95	60/95	65/110	60/150	120/170	130/200	>280
16	SISTEMA DE NIVELADO	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
17	ANCHURA (mm)	1130	1130	1130	1130	1130	1130/1230	1130/1230	1230